

Körnung – Geröll – Findlinge

Art.Nr.	Produktbezeichnung	
123	gewaschene Feinkörnung 1 – 3 mm	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t Verwendung: Fallschutzsand
110	gewaschene Körnung 2 – 8 mm n. DIN	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t Verwendung: Drainagematerial (wenn Kokosmatte um das Rohr vorhanden ist) Zierkies Gehwege
111	gewaschene Körnung 8 – 16 mm n. DIN	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t Verwendung: Zierkies Drainagematerial Traufstreifen Sauberkeitsschicht z.B. unter Holzterassen
112	gewaschene Körnung 16 – 32 mm n. DIN	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t Verwendung: Zierkies Drainagematerial Traufstreifen Sauberkeitsschicht z.B. unter Holzterassen
115	gewaschene Körnung 2 – 16 mm n. DIN	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t Verwendung: Zierkies Gehwege
117	gewaschene Körnung 8 – 32 mm n. DIN	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t Verwendung: Auffahrten
429	Geröll trocken gesiebt 30 – 150 mm	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,7 t
430	Klargeröll 150 – 400 mm	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,8 t Verwendung: Friesenwall
390	Findlinge 400 – 600 mm	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,8 t Verwendung: Friesenwall
391	Findlinge 600 – 1000 mm	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,8 t
393	Findlinge 1000 – x mm	Schüttgewicht: 1 cbm = 1,9 t